

# ONDULEUR MD-100VA



## APERÇU DU PRODUIT

Ce convertisseur compact et léger est conçu pour alimenter un ordinateur portable utilisé sur des locomotives diesel. Il permet également d'alimenter de façon sécuritaire tout équipement fonctionnant sur courant alternatif nécessitant 100 VA ou moins.

### Performance

- rendement minimal de 85 % à charge nominale
- capacité de surcharge jusqu'à 125 VA
- entrée non polarisée
- refroidissement par convection naturelle

### Caractéristiques

- connexion d'entrée DC par câble d'alimentation à 2 conducteurs de 8 pieds
- connexion de sortie AC via une prise à 2 broches
- conçu selon les normes NEMA 5
- indicateur DEL pour la disponibilité de l'entrée et de la sortie
- protection contre les surcharges et les courts-circuits

### Spécifications

- entrée : 74 VDC nominal
- sortie : 117 VAC pour charges nominales de 100 VA en continu
- fréquence : 60 Hz  $\pm$  0.05 %
- forme d'onde : sinusoïdale
- THD < 5 %
- dimensions : 1 1/4" H x 4" W x 4" D
- poids : 500 g

[www.ekyrail.com](http://www.ekyrail.com)

Les Entreprises Ekyrail Inc  
425 Boulevard Ford  
Châteauguay, QC, J6J 4Z2

Tel: (450) 692 1376

Fax: (450) 692 6411